

**TECHKING™**

Right Tire to Right Application

Радиальные OTR шины  
Рисунки






**2008** V1.0

Techking Tires Limited известна как профессиональный поставщик шин OTR. Благодаря своим высокотехнологичным возможностям, Techking предлагает наиболее полную продуктовую линейку шин OTR в Китае, предназначенных для погрузчиков, бульдозеров, шфрнрирно-сочлененных и жестко-сочлененных самосвалов, кранов, портов и горношахтного оборудования.

Огромное внимание компания Techking Tire Limited уделяет качеству товара. Только лучшие в своей отрасли поставщики могут помочь достичь лучшего качества товара. Поэтому поставщиками материалов компании Techking являются: стальной корд - от Bekaert Бельгии, натуральный каучук - только из малазийского происхождения, SMR и черный карбон - только от Carbot, США.



Techking намерена строить взаимовыгодное сотрудничество с тщательно отобранными, лучшими производителями в каждом регионе. Вместо того, чтобы ходатайствовать о заказе у кого-нибудь, кто может его сделать, Techking выбирает нужных партнеров, способных поддержать друг друга и занять достойное место в своем сегменте. Techking поддерживает различные программы развития и активно взаимодействует с партнерами в целях совместного роста.

Продавая свою продукцию в 55 странах мира, Techking Tires Limited подтверждает свою компетентность перед влиятельными зарубежными партнерами. Techking сотрудничает с такими компаниями-членами OE, как **NOXY** (Норвегия),  (ЮАР), **LIEBHERR** &  **VÖGELE** (Германия),  (Швеция). Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте [www.techkingtires.com](http://www.techkingtires.com)


 Самосвалы с  
торцевой разгрузкой

 Самосвалы с  
нижней выгрузкой

Радиальная шина E4 для грузовых транспортных средств, разработанная для обеспечения долгого срока эксплуатации, исключительной защиты и превосходных тяговых возможностей в самых суровых условиях работы в карьерах и подземной выработки

Типоразмер шины	Код TRA	Кол-во звезд	Глубина Протектора	Индекс нагрузки/ Индекс скорости	Объём Qty/40HQ	Доступность
18.00R33	E4	★★	52.5	191B	38	Now
21.00R35	E4	★★	52.5	201B	30	Q1,08
24.00R35	E4	★★	56.5	209B	20	Now

**\* Специальная резиновая смесь:H2**

# ETDR™



Самосвалы с  
торцевой разгрузкой



Самосвалы с  
нижней выгрузкой

Радиальная шина E4 для грузовых автомобилей, работающих на высоких скоростях, обеспечивающая защиту и предупреждающая быстрый износ рисунка протектора.

Типоразмер шины	Код TRA	Кол-во звезд	Глубина Протектора	Индекс нагрузки/ Индекс скорости	Объём Qty/40HQ	Доступность
18.00R25	E4	★★	45.5	185 B	44	Now
18.00R33	E4	★★	45.5	191 B	38	Now
21.00R33	E4	★★	51.5	200 B	28	Q2,08

**\* Специальная резиновая смесь:H2**



Лесорубные  
грузовики



Самосвалы с  
торцевой разгрузкой



Самосвалы с  
нижней выгрузкой

Радиальная шина E4 для самосвалов, разработана для обеспечения прекрасного сцепления и тяговых свойств.

Типоразмер шины	Код TRA	Кол-во звезд	Глубина Протектора	Индекс нагрузки/ Индекс скорости	Объём Qty/40HQ	Доступность
14.00R25	E4	★★★	36.5	168B	116	Now
18.00R25	E4	★★	45.5	185B	44	Now

**\* Специальная резиновая смесь:H2**

**ETRT**™

# Сертификаты

TIRE INDUSTRY ASSOCIATION  
www.tiaonline.org

Summer Wu  
Techking Tires Ltd  
8056, Yitai Plaza, No. 29  
Qingdao, 266071  
China

Dear New TIA Member,

Welcome to the Tire Industry Association (TIA). Below is a rollover card (punch out) containing information pertinent to your TIA membership: a Member ID number, Password, and contact information for TIA.

As a TIA member, you have many benefits and privileges, including discounts on TIA training products and special "Members Only" access to the TIA website. To take advantage of current and forthcoming benefits, you will need your TIA Member ID number, so keep it handy! For example, when ordering training products on the TIA website, you receive instant discounts when using your Member ID number.

The Password is used with the Member ID to log into the Members Only area of the TIA website. This section of the site contains the Online Membership Directory, which is a completely searchable database of over 4,000 current TIA members. Additionally, the Password allows you to access your member information and account status, which can be updated, so we encourage you to log on.

Take advantage of your TIA benefits, and visit us online.

Sincerely,  
  
Roy Littlefield  
Executive Vice President

TIA Member ID: **06601513**  
Password: **150140**

**TIRE INDUSTRY ASSOCIATION**

Headhead office:  
1112 Pioneer Ridge Place  
Suite 401  
Benton, Maryland 21511-3279  
www.tiaonline.org

800.475.8172  
301.430.7349  
301.430.7349

Headhead office:  
1112 Pioneer Ridge Place  
Suite 401  
Benton, Maryland 21511-3279  
www.tiaonline.org

800.475.8172  
301.430.7349  
301.430.7349



Сертификат TIA

**单位会员证书**

中国矿业联合会  
青島怡特國際貿易有限公司 为中国矿业联合  
会单位会员,此证。

二〇〇七年一月十日

Сертификат Китайской горной ассоциации

**会员证**

协证字[2007]H111

青島怡特國際貿易有限公司

根据本会章程规定,你单位符合条件要求,准予  
入会,特发此证。

中国轮胎翻新与循环利用协会  
二〇〇七年一月十日

Сертификат Китайской ассоциации по переработке и восстановлению шин

  
中国橡胶工业协会  
**会员证书**  
中国橡胶工业协会(1117)号

发证机关: 中国橡胶工业协会  
发证日期: 二〇〇七年一月十日  
有效期至: 二〇〇九年十二月三十一日

单位名称: 青島怡特國際貿易有限公司  
办公地址: 青島市山东路111号  
联系人: 夏明

中国橡胶工业协会  
二〇〇七年一月十日

Сертификат Китайской ассоциации резинотехнической индустрии

**SEMA**  
*Certificate of Membership*

**Techking Tires Ltd.**

SEMA's mission is to help our members' investment research and protect the members on the production and marketing of specialty equipment, products and services for the automotive aftermarket.



Сертификат SEMA



## 全钢载重子午线轮胎技术参数

### ALL STEEL HEAVY RADIAL TYRE SPECIFICATION

规格 SIZE	层级 PLY-RATING	速度 级别 SPEED RANGE	标准 轮辋 STANDA RD RIM	负荷指数 LOAD INDEX	充气压力 (kPa) INFLATION PRESSURE(kPa)	负荷能力 (kg) LOAD CAPACITY(kg)		断面宽 (mm) SECTION WIDTH(mm)	外直径 (mm) DIA.ME TYRE(mm)
						单胎 SINGLE	双胎 DUAL		
8.25R16LT	14	M	6.50H	126/122	670	1700	1500	235	856
8.25R16LT	16	M	6.50H	128/124	770	1800	1600	235	856
7.50R20	14	L	6.0	130/126	770	1885	1700	215	935
8.25R20	14	L	6.5	136/131	840/770	2240	1950	232	971
8.25R20	16	L	6.5	139/137	930	2430	2300	232	971
9.00R20	14	L	7.0	141/139	790	2575	2430	258	1022
9.00R20	16	L	7.0	144/142	900	2800	2650	258	1022
10.00R20	16	L	7.5	146/143	830	3000	2725	273	1053
10.00R20	18	L	7.5	149/146	930	3250	3000	273	1053
11.00R20	16	L	8.0	150/147	830	3350	3075	287	1087
11.00R20	18	L	8.0	152/149	930	3550	3250	287	1087
12.00R20	18	L	8.5	154/151	830	3750	3450	310	1122
12.00R20	20	L	8.5	156/153	900	4000	3650	310	1122
12.00R24	18	K	8.5	156/153	830	4000	3650	313	1226
11R22.5	14	M	8.25	144/142	720	2800	2650	279	1050
11R22.5	16	M	8.25	146/143	830	3000	2725	279	1050
11R24.5	14	M	8.25	146/143	720	3000	2725	279	1103

11R24.5	16	L	8.25	149/146	830	3250	3000	279	1105
275/80R22.5	16	M	8.25	148/144	840	3150	2800	277	1020
295/80R22.5	16	M	9.00	152/148	840	3550	3150	298	1041
315/80R22.5	16	M	9.00	151/148	760	3450	3150	314	1075
315/80R22.5	18	M	9.00	154/151	830	3750	3450	314	1075
285/75R24.5	14	M	8.25	144/141	760	2800	2575	283	1050
285/75R24.5	16	L	8.25	147/144	830	3075	2800	283	1050
295/75R22.5	14	M	9.00	144/141	760	2800	2575	298	1010
295/75R22.5	16	L	9.00	146/143	830	3000	2725	298	1010
255/70R22.5	16	L	7.50	140/137	840	2500	2300	253	926
385/65R22.5	18	L	11.75	158	840	4250	—	390	1066

## 全钢工程子午线轮胎技术参数

### ALL STEEL ENGINEERING RADIAL TYRE SPECIFICATION

轮胎规格 Tyre size	强度 Intensity	负荷指数 Load in	花纹编号 Pattern NO.	标准轮辋 Standard rim	外直径 Diameter	断面宽 Section Width	最大负荷 Allowable load	标准气压 (bar) Standard barometric	最高时速 (km/h) Top speed per hour
17.5R25TL	★	182/167	XB01N	14.00/1.5	1348	445	8500/5450	5.75/4.5	10/50
	★★	176/153/157					7100/3650/4125	4.5/3.0/3.5	10/40/50
20.5R25TL	★	193/177	XB01N	17.00/2.0	1492	520	11500/7300	5.75/4.5	10/50
	★★	186/161/168					9500/4625/5600	4.5/3.75/3.5	10/40/50
23.5R25TL	★	201/185	XB01N	19.50/2.5	1617	597	14500/9250	6.5/5.25	10/50
	★★	195/176					12150/7100	5.0/3.75	
26.5R25TL	★	209/193	XB01N	22.00/3.0	1750	673	18500/11500	5.75/4.5	10/50
	★★	202/184					15000/9000	4.5/3.5	
29.5R25TL	★	216/200	XB02N	25.00/3.5	1873	750	22400/14000	5.75/4.5	10/50
	★★	208/191					18000/10900	4.5/3.5	